

Ultra ALLOY 不活性化チューブ				
i.d. x o.d (mm)	極性	5m	10m	仕様
		部品番号	部品番号	
0.15 x 0.47	None	UADTM-5N	UADTM-10N	[材質]: SUS 316 [膜厚]: 0.01 μm以下 [不活性化処理]: Polydimethylsiloxane [使用温度範囲]: -196°C to 450°C
0.25 x 0.47	None	UADTM-5M	UADTM-10M	
0.25 x 1.58 (1/16")	None	UADTM-5M16	UADTM-10M16	
0.32 x 0.75	None	UADTM-5MW	UADTM-10MW	
0.53 x 0.75	None	UADTM-5W	UADTM-10W	
0.53 x 1.58 (1/16")	None	UADTM-5W16	UADTM-10W16	
0.80 x 1.15	None	UADTM-5G	UADTM-10G	
0.80 x 1.58 (1/16")	None	UADTM-5G16	UADTM-10G16	
1.20 x 1.58 (1/16")	None	UADTM-5E16	UADTM-10E16	

Ultra ALLOY 未処理チューブ				
i.d. x o.d (mm)	極性	5m	10m	仕様
		部品番号	部品番号	
0.15 x 0.47	None	UA-TUBE-5N	UA-TUBE-10N	[材質]: SUS 316 [内面]: 未処理  ー お問い合わせは ー <b>アイディア製作所</b> 東京都昭島市松原町 4-6-12 REVE202 TEL:042-519-1315 FAX:042-519-1316 www.j-idear.com info@j-idear.com
0.25 x 0.47 *1	None	UA-TUBE-5M	UA-TUBE-10M	
0.25 x 1.58 (1/16")	None	UA-TUBE-5M16	UA-TUBE-10M16	
0.32 x 0.75	None	UA-TUBE-5MW	UA-TUBE-10MW	
0.53 x 0.75	None	UA-TUBE-5W	UA-TUBE-10W	
0.53 x 1.58 (1/16")	None	UA-TUBE-5W16	UA-TUBE-10W16	
0.80 x 1.15	None	UA-TUBE-5G	-	
0.80 x 1.58 (1/16")	None	UA-TUBE-5G16	-	
1.20 x 1.58 (1/16")	None	UA-TUBE-5E16	-	

\*1 長さ 30m (部品番号: UA-TUBE-30M) もあります