



- 接液部は、PTFEのみで構成されています。
- 内部容量が小さいので、低流速時でも素早く背圧を調整いただけます。
- つまみを回すだけで、簡単に背圧を調整可能です。
- 簡単に分解洗浄が可能です。

※閉塞時、PTFEシートが破損しにくい構造に改良しました。

仕様	FC-BPV1-100	FC-BPV1-250	FC-BPV1-500
型式	FC-BPV1-100	FC-BPV1-250	FC-BPV1-500
圧力調整範囲	0~1.0MPa	0~2.5MPa	0~5.0MPa
接液部材質	PTFE, FFKM		
内部容量	約30 $\mu$ L		
接続部	フラットシール (M6)		
定価	72,000円		

掲載の情報は、2019年11月現在の情報です。内容に関しては予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### 株式会社DFC

〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端1-25 宇治ベンチャー企業育成工場2号棟

Tel: 0774-45-2503 Fax: 0774-45-2504

E-mail: info@dfc-kyoto.co.jp

URL: http://dfc-kyoto.co.jp

— お問い合わせは —

**アイデア製作所**

東京都昭島市松原町 4-6-12 REVE202

TEL: 042-519-1315 FAX: 042-519-1316

[www.j-idear.com](http://www.j-idear.com) [info@j-idear.com](mailto:info@j-idear.com)